



Armarios de 19" con o sin marco giratorio. Estable y prácticos para una instalación fácil y un sencillo acceso durante el mantenimiento.

Armarios rack 19"

Armarios	76 - 78
Accesorios	79 - 80

584900

Armario rack 24 HU, 800mm con puerta**Características y funciones**

- Completamente desmontable

Especificaciones técnicas

• Profundidad de instalación:	450 mm
• Color:	gris, similar al RAL 7035
• Grado de protección:	IP40
• Máxima carga:	250 kg
• Peso:	aprox. 140 kg
• Dimensiones (W x H x D):	800x1400x800 mm



Bastidor pivotante.

Zócalo soldado de 100 mm, con orificios para montaje en el suelo y entrada de cables.

Paredes traseras y laterales desmontables, bajo pedido, y ventiladas.

Placa base de tres partes.

Techo con una tira de cepillo y cubierta.

Puerta frontal con cristal ESG de 4 mm.

Armario completamente conectado a tierra.

Juego de tornillos M6.

584901

Armario rack 40 HU, 800mm con puerta**Características y funciones**

- Completamente desmontable

Especificaciones técnicas

• Profundidad de instalación:	450 mm
• Color:	gris, similar al RAL 7035
• Grado de protección:	IP40
• Máxima carga:	250 kg
• Peso:	aprox. 170 kg
• Dimensiones (W x H x D):	800x2100x800 mm



Bastidor pivotante.

Zócalo soldado de 100 mm, con orificios para montaje en el suelo y entrada de cables.

Paredes traseras y laterales desmontables, bajo pedido, y ventiladas.

Placa base de tres partes.

Techo con una tira de cepillo y cubierta.

Puerta frontal con cristal ESG de 4 mm.

Armario completamente conectado a tierra.

Juego de tornillos M6.

584902

Armario rack 24 HU, 600mm con puerta**Características y funciones**

- Completamente desmontable

Especificaciones técnicas

• Profundidad de instalación:	450 mm
• Color:	gris, similar al RAL 7035
• Grado de protección:	IP40
• Máxima carga:	250 kg
• Peso:	aprox. 130 kg
• Dimensiones (W x H x D):	800x1400x600 mm



Bastidor pivotante.

Zócalo soldado de 100 mm, con orificios para montaje en el suelo y entrada de cables.

Paredes traseras y laterales desmontables, bajo pedido, y ventiladas.

Placa base de tres partes.

Techo con una tira de cepillo y cubierta.

Puerta frontal con cristal ESG de 4 mm.

Armario completamente conectado a tierra.

Juego de tornillos M6.

584903

Armario rack 40 HU, 600mm con puerta**Características y funciones**

- Completamente desmontable

Especificaciones técnicas

• Profundidad de instalación:	450 mm
• Color:	gris, similar al RAL 7035
• Grado de protección:	IP40
• Máxima carga:	250 kg
• Peso:	aprox. 160 kg
• Dimensiones (W x H x D):	800x2100x600 mm



Bastidor pivotante.

Zócalo soldado de 100 mm, con orificios para montaje en el suelo y entrada de cables.

Paredes traseras y laterales desmontables, bajo pedido, y ventiladas.

Placa base de tres partes.

Techo con una tira de cepillo y cubierta.

Puerta frontal con cristal ESG de 4 mm.

Armario completamente conectado a tierra.

Juego de tornillos M6.

584910

Armario rack 26 HU, 800mm**Características y funciones**

- Completamente desmontable

Especificaciones técnicas

• Color:	gris, similar al RAL 7035
• Grado de protección:	IP40
• Máxima carga:	250 kg
• Peso:	aprox. 120 kg
• Dimensiones (W x H x D):	800x1400x800 mm



Bastidor pivotante.

Zócalo soldado de 100 mm, con orificios para montaje en el suelo y entrada de cables.

Paredes traseras y laterales desmontables, bajo pedido, y ventiladas.

Placa base de tres partes.

Techo con una tira de cepillo y cubierta.

Puerta frontal con cristal ESG de 4 mm.

Armario completamente conectado a tierra.

Juego de tornillos M6.

584911

Armario rack 42 HU, 800mm**Características y funciones**

- Completamente desmontable

Especificaciones técnicas

• Color:	gris, similar al RAL 7035
• Grado de protección:	IP40
• Máxima carga:	250 kg
• Peso:	aprox. 150 kg
• Dimensiones (W x H x D):	800x2100x800 mm



Bastidor pivotante.

Zócalo soldado de 100 mm, con orificios para montaje en el suelo y entrada de cables.

Paredes traseras y laterales desmontables, bajo pedido, y ventiladas.

Placa base de tres partes.

Techo con una tira de cepillo y cubierta.

Puerta frontal con cristal ESG de 4 mm.

Armario completamente conectado a tierra.

Juego de tornillos M6.

584921

Conjunto de soportes de montaje

Conjunto de 2 soportes laterales para el montaje en rack de 19" de hasta 2 amplificadores 2XV, 2XH o 2XD apilados.



Conjunto de suministro: juego de 2 soportes y tornillería.

584938

Bandeja soporte fija 19" (20 kg)

Bandeja fija diseñada para el soporte de equipos, fabricada en chapa de acero de 1,5 mm. Fijación rápida en cualquier posición de fondo de los montantes 19".

Especificaciones técnicas

• Capacidad de carga:	20 kg
• Material:	acero
• Color:	Gris, similar a RAL 7035
• Dimensiones (W x D):	88 x 250 mm (2HU)



Conjunto de suministro: bandeja y tornillería.

583704

Panel ciego 1HU


Panel ciego para cubrir huecos en rack 19". Dimensiones 1 HU.

583705

Panel ciego 2HU

Panel ciego para cubrir huecos en rack 19". Dimensiones 2 HU.

583706

Panel ciego 3HU

Panel ciego para cubrir huecos en rack 19". Dimensiones 3 HU.

583707

Panel ciego 4HU

Panel ciego para cubrir huecos en rack 19". Dimensiones 4 HU.

583708.HO

Panel ventilación 1HU

Panel de ventilación con rejilla para rack 19". Dimensiones: 1 HU

583709**Panel ciego 4UH con troquel para DCSF**

Panel ciego para rack 19", para el montaje opcional de una estación de llamada DCSF en el interior del propio armario. Las dimensiones del panel son equivalentes a 4 HU y dispone de un troquel para la ubicación de la estación de llamada, así como orificios adecuados para su fijación mediante tornillos.

Se suministra con los tornillos para el montaje de la estación de llamada incluidos.

583710**Panel ciego 4UH con 2 troqueles para DCSF y DKM**

Panel ciego para rack 19", para el montaje opcional de 2 estaciones de llamada DCSF en el interior del propio armario. Las dimensiones del panel son equivalentes a 4 HU y dispone de dos troqueles para la ubicación de las estaciones de llamada o ampliaciones de teclado DKM18, así como orificios adecuados para su fijación mediante tornillos.


Para la instalación de un módulo de ampliación de teclado digital DKM18 es necesario utilizar el accesorio para montaje empotrado SMK (ref. 583312) y un cable estándar RJ11.

583904**Panel ciego 1HU INTEVIO**

Panel ciego para cubrir huecos en rack 19". Dimensiones 1 HU.

583905**Panel ciego 2HU INTEVIO**

Panel ciego para cubrir huecos en rack 19". Dimensiones 2 HU.

583906**Panel ciego 3HU INTEVIO**

Panel ciego para cubrir huecos en rack 19". Dimensiones 3 HU.

583907**Panel ciego 4HU INTEVIO**

Panel ciego para cubrir huecos en rack 19". Dimensiones 4 HU.

583908**Panel ventilación 1HU INTEVIO**

Panel de ventilación con rejilla para rack 19". Dimensiones: 1 HU

Honeywell Life Safety Iberia

C/Pau Vila, 15-19 · 08911 Badalona (Barcelona)

T. +34 931 334 760

www.honeywelllifesafety.es

Información general

E-mail: infohlsiberia@honeywell.com

Solicitud de ofertas:

E-mail: ofertasHLSI@honeywell.com

Información de pedidos:

E-mail: pedidosHLSI@honeywell.com

Servicio técnico:

E-mail: soporteHLSI@honeywell.com

Honeywell



vas.honeywelllifesafety.es

HLSI-COM-1001-06/19

Contenido sujeto a cambio sin previo aviso.