

FIRE SAFETY MADE EASY

Morley-IAS Plus

Honeywell

MORLEY IAS

MORLEY-IAS PLUS BRANNALARMSENTRALER

Morley-IAS Plus -sentralene inkluderer Honeywells avanserte protokoll (AP), som maksimerer alarmdeteksjonens hastighet og effektivitet, samtidig som de gir maksimal informasjon til installatøren. Den 4,3" (480x272 piksler) berøringsskjermen gir et intuitivt brukergrensesnitt gjennom menyene med rask og enkel systemdrift. Plus-sentralen tillater fullstendig systemkonfigurasjon fra skjermen. Plus er en en-sløyfe adresserbar sentral som kan utvides til to sløyfer med et valgfritt sløyfekort (PL-LIB01). Hver sløyfe støtter 159 detektorer og 159 inn-/utgangsmoduler.



NØKKELFUNKSJONER

- 4,3" grafisk fargeberøringsskjerm, 480 x 272 pikseloppløsning med bakkelysning og bakkelyste membranknapper
- Flere språkalternativer
- Intuitivt fargefanebasert hendelsesindikator for rask oversikt over systemet.
- Enkel DOT-matrise årsak- og effektregeloppsett
- Rask konfigurasjon av enheten fra samme skjerm
- 16 virtuelle sone LED-indikatorer med hendelsesfargekoding på skjermen for å forbedre situasjonsforståelsen
- En-sløyfe sentral, kan utvides til to sløyfer. 318 adresser per sløyfe (159 detektorer + 159 moduler)
- Sertifisert iht. EN54-2, EN54-4; EN54-13; LVD 62.368-1:2014+A11
- Morley-IAS Avansert protokoll
- Forbedret Agile™ trådløse funksjoner, inkludert enhetens batteri- og signalstyrke på skjermen
- Inkluderer seriekommunikasjonsporter for TPP inkl. Connected Life Safety Services (CLSS) og repeaters (*)

PASSER TIL ET BREDT UTVALG AV APPLIKASJONER



LEILIGHETER



SKOLER



RESTAURANTER



BUTIKKER OG HANDELSKJEDER



KONTOROMRÅDER



HOTELLER

FORDELER

- Minimalt behov for brannteknisk ekspertise ved installasjon og idriftsettelse
- Mindre avbrytelser under installasjon
- Idriftsettelse på mindre enn 2 timer
- Reduserte totale eierkostnader
- CLSS-tilkobling
- Forbedret diagnostisering av trådløse enheter

PRODUKTFORMASJON

PL-1000	Morley-IAS Plus adresserbar brannalarmsentral med en sløyfe - støtter inntil 318 adresserbare enheter
PL-LIB01	Den valgfri sløyfemodulen PL-LIB01 legger en ekstra sløyfe til PL-1000 og utvider systemet opp til to sløyfer

(*) Tilgjengelig snart

MORLEY-IAS HM-SERIEN

AVANSERT PROTOKOLL

Den revolusjonerende Morley-IAS HM-serien med avansert protokoll, leverer en helt ny detektorplattform som inkorporerer den nye digitale serien. Den nye protokollen gir flere enheter på sløyfen og gir bedre kontroll og enhetsadministrasjon, samtidig som den gjør at systemet som helhet kan optimeres til stedet og bruken av bygningen med større fleksibilitet enn noen gang tidligere.

Alle Morley-IAS HM-seriens avanserte detektorer er miljøvennlige og møter WEEE- og RoHS-kravene og minimerer avhendingskostnader når levetiden er over.



NØKKELFUNKSJONER

- Hurtig installasjon med adresse-dreiebrytere (01-159)
- Forbedret røykkammerdesign for å redusere falske alarmer fra støv eller forurensing
- To integrerte LED-lys for 360° synlighet
- Sokkelen komplementerer detektoren og er lett å installere og koble til
- Miljøvennlig – oppfyller kravene i RoHS-direktivet

TRÅDLØS

BRANNALARM

Agile trådløs branneteksjon tilbyr pålitelig kommunikasjonssikkerhet og installasjonsfleksibilitet.

Det gir en robust og effektiv metode for å levere en integrert branneteksjonsløsning på tvers av et bredere utvalg av applikasjoner, med større enkelhet og skalerbarhet. Plattformen er bygget på en kraftig mesh-teknologi, med flere kommunikasjonsveier for å minimere forstyrrelser og maksimere systemets robusthet.

NØKKELFUNKSJONER

- Mesh-teknologi med flere kommunikasjonsveier for økt pålitelighet
- 18RF-kanaler ved 868MHz - gir større toleranse for forstyrrelser
- To integrerte antenner på hver trådløse enhet
- Opp til 400 m kommunikasjonsrekkevidde i "fri luft" – gir gode dekningsnivåer
- Gjennomsnittlig 5 års batterilevetid – reduserer vedlikeholdsbehovet
- Adresser registreres med dreiebrytere – redusert igangsettingstid
- Ser ut og føles som kablede enheter – enklere installasjon og visuell integrering
- Patentert funksjon for å forutsi batterilevetid – mer proaktivt vedlikehold
- Sløyfedrevet gateway – redusert installasjonskostnad- og tid
- Opp til 8 gatewayer per sløyfe
- Opp til 32 trådløse enheter per gateway
- Agile IQ 4 i 1 programvare for enkel design, konfigurasjon og diagnostikk



